

BCW 1200A

aktivní subwoofer 400 W



BCW 1500A

aktivní subwoofer 400 W



BCW 1500

pasivní subwoofer 500 W



BCW 1501A aktivní subwoofer 500 + 2x150 W



Detail vstupního panelu

Detail výstupní části

BCW 1501A aktivní subwoofer

s výkonovým stereofonním výstupem na satelity, 1x 500 W + 2x 150 W rms

Z ozvučovací praxe vznikla potřeba aktivní reprosoustavy - subwooferu, který by jednak měl větší množství vstupů, byl dostatečně robustní, a především, aby měl výkonové výstupy na další satelitní reprosoustavy. Za tímto účelem jsme zkonstruovali model BCW 1501A. Výbava je stejná - 2 mikrofonní a 1 linkový vstup s potřebnými regulacemi, 2 pásmový frekvenční korektor, indikace signálů a stereofonního vyvážení, vestavěný limiter, nastavitelná aktivní výhybka pro všechny kanály, koncepce s 3 zesilovači, výstup na další aktivní reprosoustavu a stereofonní výkonový výstup na pasivní satelity.

Celková konstrukce je jinak shodná s ostatními modely řady BC či BCW. Díky této koncepci jsou tyto subwoofery vhodné jednak pro restaurace, menší hudební kluby, obchody, ale také pro menší kapely.

| | BCW 1200A | BCW 1500 | BCW 1500A |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| provedení | aktivní | pasivní | aktivní |
| bas. reproduktor | 1 x 12" | 1 x 15" | 1 x 15" |
| výkon rms./max. | 400 / 700 W | 500 / 800 W | 400 / 700 W |
| impedance | - | 8 Ω | - |
| citlivost | - | 97 dB / 1W, 1m | - |
| max. akust. tlak | 120 dB / 1m | 123 dB / 1m | 122 dB / 1m |
| frekvenční rozsah / -10 dB | 45 - (80 - 250) Hz | 35 - 2 000 Hz | 40 - (80 - 250) Hz |
| frekvenční rozsah / -3 dB | 50 - (80 - 250) Hz | 40 - 1 500 Hz | 45 - (80 - 250) Hz |
| rozměry | 420 x 390 x 620 mm | 485 x 460 x 700 mm | 485 x 460 x 700 mm |
| hmotnost | 23,2 kg | 25,2 kg | 28,5 kg |

| | BCW 1501A |
|----------------------------|--------------------|
| provedení | aktivní |
| bas. reproduktor | 1 x 15" |
| výkon rms./max. | 500 + 150 + 150 W |
| max. akust. tlak | 122 dB / 1m |
| frekvenční rozsah / -10 dB | 40 - (80 - 250) Hz |
| frekvenční rozsah / -3 dB | 45 - (80 - 250) Hz |
| rozměry | 485 x 700 x 460 mm |
| hmotnost | 39 kg |

také IP a WiFi

Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

Pasivní verze:

| | |
|---------|-------------------------|
| BC 800 | Kat. č.: 17 910ks |
| BC 1000 | Kat. č.: 17 911ks |
| BC 1200 | Kat. č.: 17 912ks |
| BC 1500 | Kat. č.: 17 913ks |

Aktivní verze:

| | |
|----------|-------------------------|
| BC 800A | Kat. č.: 17 914ks |
| BC 1000A | Kat. č.: 17 915ks |
| BC 1200A | Kat. č.: 17 916ks |
| BC 1500A | Kat. č.: 17 917ks |

Subwoofery:

| | |
|-----------|-------------------------|
| BCW 1200A | Kat. č.: 17 921ks |
| BCW 1500 | Kat. č.: 17 918ks |
| BCW 1500A | Kat. č.: 17 919ks |

Subwoofer s výstupy na satelity:

| | |
|-----------|-------------------------|
| BCW 1501A | Kat. č.: 17 923ks |
|-----------|-------------------------|