

MBC 830, 930 bezdrátové mikrofony

Systém MBC 830 obsahuje přijímač a ruční mikrofon. MBC 930 obsahuje přijímač, vysílač za opasek, náhlavní mikrofon a klopový mikrofon. Průlomový je nejenom zpětný IR přenos do vysílacího mikrofonu, ale také nový typ modulace doplněný o digitální klíčování a dále true-diverzitní UHF přenos s PLL systémem, kompresorem, expanderem, dále šumové brány, limiter a zabudovaná funkce potlačení zpětné vazby na technologii PC EDA. Bezdrátové mikrofony jsou v souladu s všeobecným oprávněním ČTÚ.

NOVINKA!



- nejvyšší kvalita, vhodný pro zpěv
- UHF true diverzitní systém, PLL, dosah 100 m, skenování
- IR zpětný přenos, digitální klíčování a spárování
- potlačení zpětné vazby

MBC 830 ruční diverzitní



přijímač:

- true-diverzitní UHF tuner, 1 kanál, PLL
- zpětný IR přenos pro snadné automatické nalazení a spárování pomocí funkce SYNC
- indikace: nalazení, síla signálu, audio úroveň, nastavení squelch parametru, číslo frekv. kanálu a skupiny, nalazené frekvence, využití tunerů diverzitního modu, uzamčení, umlčení, scanování, synchronizace – IR vysílání
- podsvětlený LCD displej. Barva podsvícení ukazuje nalazení a spárování systému
- moderní design předního panelu z kartáčovaného hliníku
- digitální ladění, k dispozici je 160 kanálů (frekvencí) rozdělených do 10 skupin
- kompresor, expander, 2 šumové brány
- nová generace tuneru s vysokou citlivostí a vysílače s nízkou spotřebou
- digitální klíčování přenosu pomocí ID, nehrozí tak rušení s jinými bezdrátovými mikrofony
- digitální filtrování neužitečných frekvenčních postranních pásem
- vestavěné automatické potlačení zpětné vazby s technologií PC EDA
- sym. výstup konektorem XLR a nesym. výstup konektorem Jack 6,3
- digitální nastavení úrovně hlasitosti výstupu
- digitální nastavení SQUELCH příjmových podmínek
- funkce uzamčení nastavení a dočasného umlčení
- využívá perspektivní frekvenční pásmo 650 – 675 MHz
- přímo v souladu s všeob. oprávněním VO-R/10/04.2012-7 ČTÚ
- frekvenční rozsah audio 50 – 15 000 Hz
- odstup S/N > 105 dB
- odnímatelné antény na konektorech BNC (bajonet)
- napájení adaptérem (je součástí) 12 – 16 V DC / 0,6 A
- včetně transportního kovového kufru
- rozměry 208 x 42 (1U) x 149 mm

vysílač – ruční mikrofon:

- elektrodynamická vložka s kardioidní charakteristikou
- podsvětlený LCD displej
- indikace: číslo frekv. kanálu a skupiny, nalazené frekvence,

MBC 930 klopový + náhlavní, diverzitní



- uzamčení, umlčení, vyzářeného výkonu, stavu baterií
- skryté tlačítka pro nalazení mikrofonu a nastavení dalších parametrů v menu
- nastavení citlivosti mikrofonu
- nastavení velikosti vyzářeného výkonu
- funkce uzamčení proti nechtěnému přenastavení mikrofonu a dočasného umlčení
- dosah cca. 100 m ve volném prostoru
- vyzářený výkon min. 10 mW, max. 20 mW
- frekvenční rozsah audio 50 – 15 000 Hz / -3dB
- odstup S/N > 105 dB
- kovové tělo tubusu i mikrofonní hlavice
- napájení 2x AA 1,5 V tužkové baterie, doba provozu > 8 h
- rozměry Ø 50 x 250 mm

vysílač za opasek – klopový nebo náhlavní mikrofon:

- podsvětlený LCD displej
- indikace: číslo frekv. kanálu a skupiny, nalazené frekvence, nastavení citlivosti vstupu, uzamčení, umlčení, vyzářeného výkonu, stavu baterií
- plně digitální ovládání
- skryté tlačítka pro nalazení mikrofonu a nastavení dalších parametrů v menu
- nastavení citlivosti vstupu
- nastavení velikosti vyzářeného výkonu
- funkce uzamčení proti nechtěnému přenastavení vysílače
- funkce dočasného umlčení
- dosah cca. 100 m ve volném prostoru
- vyzářený výkon min. 10 mW, max. 20 mW
- frekvenční rozsah audio 50 – 15 000 Hz / -3dB
- odstup S/N > 105 dB
- možnost také připojení linkového signálu nebo snímače hudebního nástroje
- napájení 2x AA 1,5 V tužkové baterie, doba provozu > 8 h
- rozměry 63 x 90 x 22 mm

sada s ručním mikrofonem

Kat. č.: 21 895 ... sada

sada s klopovým a náhlavním mikrof.

Kat. č.: 21 896 ... sada