

JPM 2020 koncový stereo zesilovač

JPM 2020 vyniká především malými rozměry a konzolou, díky které zesilovač poskytuje variabilitu pro montáž do rozvaděčů, nábytku a na zeď. Je proveden v D třídě a tudíž disponuje vysokou účinností > 85% a potažmo nízkým vyzařováním tepla. Použijeme jej tam, kde potřebujeme lokálně ozvučit s malým počtem reproduktorů v nízkohybném režimu.

- výkon 2 x 20 W / 4 nebo 8 Ω
- D třída, standby režim šetřící náklady na provoz
- automatické změření a přizpůsobení se zatěžovací impedanci
- vysoká účinnost > 85 %, nízké tepelné vyzařování
- 1x Line vstup konektory stereo RCA Cinch
- nastavitelná citlivost vstupu
- výstup na reproduktory párkovými svorkami
- oddělená regulace hlasitosti pro každý kanál zvlášť
- vnitřní limiter proti přebuzení zesilovače
- kompletní elektronické ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu
- indikace zapnutí a stavu ochrany
- 2pásmový frekvenční korektor
- frekvenční rozsah 50 – 18 000 Hz / ± 2 dB



NOVINKA!



- odstup S/N > 85 dB
- napájení DC 24 V spínacím adaptérem (je součástí)
- zesilovač je na daném místě ozvučení, poblíž reproduktorové sítě, a tak ušetříte za repro kabeláž.
- nízké nároky na prostor, včetně konzoly pro instalaci na stěnu nebo nábytek
- díky napájení 24 V je vhodný také pro stereo ozvučení nákladních aut a autobusů
- rozměry 230 x 56 x 115 mm

Kat. č.: 271069..... ks

JPM 1100 koncový 100V zesilovač

Zesilovač JPM 1100 se vymyká z řady běžných 100V zesilovačů především svým určením pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů, na nábytek nebo na stěnu, jak je patrné z tvaru skříňe a její konzoly. Je navržen s koncovým stupněm ve třídě D se spínacím zdrojem, čímž jsme minimalizovali tepelné ztráty. Celé zařízení, jež disponuje vysokou účinností > 85 % a nízkými nároky na spotřebu elektrické energie, je tak možné instalovat do špatně větraných prostor.

- výkon 100 W / 100 V, 8 Ω
- oddělené výstupy pro zatížení 8 Ω a pro 100 V
- moderní D třída
- minimální tepelné vyzařování, bez aktivního chlazení, možnost instalace do špatně větraných prostor
- standby režim šetřící náklady na provoz
- automatické přizpůsobení se zatěžovací impedanci
- minimum ovládacích prvků, protože zesilovače jsou určeny pro pevnou vestavbu
- vestavěná pásmová propust pro oddělení nežádoucích frekvenčních složek v signálu
- audio vstup párkovými svorkami
- výstup na reproduktory šroubovacími svorkami
- zcela plovoucí, galvanicky oddělený výstup s transformátorem
- kompletní elektronické ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu
- regulace citlivosti audio vstupu trimrem na šroubovák



NOVINKA!



- Indikace zapnutí a stavu ochrany, vestavěný limiter
- frekvenční rozsah 60 – 18 000 Hz / ± 2 dB
- odstup S/N > 75 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici
- plynulý náběh napájení s nízkým startovním proudem
- součástí krytu jsou montážní otvory pro nástěnnou montáž, pro šrouby až Ø 5 mm
- vhodný pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů, na nábytek, na stěnu atd.
- odolná ocelová skříň s černým práškovým nástřikem
- rozměry 300 x 89 x 210 mm

Kat. č.: 271076..... ks

Dokovací stanice pro iPhone, iPod jako další zdroj hudby pro rozhlasovou ústřednu

Dokovací stanice obsahuje audio výstup, jež je určen k buzení rozhlasové ústředny. Pomocí této dokovací stanice a odpovídajícího iPodu či Iphonu tak získáváte další multimediální zdroj hudby. Univerzální dokovací stanice také umožňuje snadný přístup k USB portu pro napájení a synchronizaci vašeho Iphonu a iPodu. Její součástí je i dálkový ovládač a univerzální adaptéry.



- IR dálkové ovládání, pomocí kterého je možné soubory přehrávat na dálku
- stereo audio výstup redukčním kabelem pomocí 2x RCA Cinch konektorů
- stereo audio výstup přímo z dokovací stanice konektorem Jack 3,5
- video výstup pomocí 1x RCA Cinch konektoru
- iPod konektor pro přehrávání hudby, synchronizaci dat anebo nabíjení
- dokovací stanice může být připojena k počítači

- dokovací stanice může být připojena k nabíjecímu adaptéru
- spolupráce s iPhone4, iPhone 3GS, iPhone, iPod touch 1. a 2. generace, všechny typy iPod, vč. iPod Nano 4. generace, iPod Classic, iPod video
- balení obsahuje dokovací stanici, IR ovládač, propoj. kabel
- rozměry Ø 100 x 25 mm

Kat. č.: 27 697..... ks