

MRP 2400 nástěnný přehrávač se zesilovačem a mixážní konzolí

Zařízení MRP 2400 připomíná rozhlasovou ústřednu, je ale určeno k vestavbě do nábytku nebo stěn. Jde tedy o další chytré zařízení „vše v jednom“ pro vestavbu z řady MRP. Vzniká tak elegantní řešení mixážního pultu, přehrávače a zesilovače v jediném, částečně skrytém, zařízení s IR dálkovým ovládáním.

Přehrávač se zesilovačem MRP 2400 je vhodný pro ozvučení banket, salónek, jednací a prezentačních místností, restaurací, kanceláří a menších prodejen.

- vestavěný stereo zesilovač 2x 40 W
- zatěžovací impedance 2x 4 až 16 Ω
- 2 univerzální mono vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, sepnutelné fantómové napájení
- 1 vstup Aux stereo, konektor Jack 3,5 stereo, např. pro napojení chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku
- 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, např. pro napojení DVD přehrávače
- 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení
- výkonový výstup na 2 reproduktory přes šroubovací svorkovnice
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety v přehrávači
- LED displej přehrávače
- možnost dočasného utlumení krátkým stiskem tl. na dálkovém ovládání
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- IR dálkové ovládání
- LED indikátor výstupní úrovně
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 30 – 20 000 Hz / – 3 dB
- odstup S/N > 70 dB / Line

NOVINKA!



- uzamykatelný vypínač s klíčem pro celkové vypnutí
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- ocelová skříň, bílokrémová barva
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2+2 až 8+8 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2+2 až 4+4 nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkohomenním režimu (ne se 100V transformátorem) podle výkonů zvolených reproduktorů
- kompaktní provedení pro zabudování do stěny nebo nábytku, v kterém získáváte jak zesílení, mixážní pult, tak i zdroj signálu – přehrávač
- dodáváno vč. kovové instalační krabice pro montáž do zděných stěn
- vnější rozměry vč. instalační krabice 237 x 240 x 110 mm

Kat. č.: 27 922.....ks

Mixážní konzoly

JWP 400 univerzální

- pro spolupráci s jakoukoli rozhlasovou ústřednou nebo zesilovačem
- 2 sym. vstupy MIC/LINE s nastavením citlivosti a úrovně, s konektory XLR
- 2 stereofonní linkové vstupy AUX s nastavením úrovně, s konektory RCA (Cinch)
- 1 vstup pro I-Pod, notebook nebo smartphone
- sloučené ovládání úrovně pro AUX 2 a I-pod vstup
- vstupní citlivost MIC –50 dBu (2,45 mV) / 600 Ω
- vstupní citlivost LINE –10 dBu (245 mV) / 10 kΩ
- vstupní citlivost AUX –10 dBu (245 mV) / 10 kΩ
- výstupní úroveň 0 dBu
- indikace vybuzení výstupu LED bargrafem

- mechanický zámek na klíč, kterým spouštíme napájení zařízení
- propojení do rozhlasové ústředny nebo zesilovače symetrickým signálem
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / –3 dB
- určeno k zabudování do nebo na zeď
- napájení 24 V DC
- rozměry 220 x 148 x 58 mm

Kat. č.: 27 889.....ks



JWP 500 s výběrem zón pro JPA 1240B

- výlučně pro spolupráci s ústřednou JPA 1240B
- 2 sym. vstupy MIC/LINE s nastavením citlivosti a úrovně, s konektory XLR
- 2 stereofonní linkové vstupy AUX s nastavením úrovně, s konektory RCA (Cinch)
- 1 vstup pro I-Pod, notebook nebo smartphone
- sloučené ovládání úrovně pro AUX 2 a I-pod vstup
- vstupní citlivost MIC –50 dBu (2,45 mV) / 600 Ω
- vstupní citlivost LINE –10 dBu (245 mV) / 10 kΩ



- vstupní citlivost AUX –10 dBu (245 mV) / 10 kΩ
- výstupní úroveň 0 dBu
- možnost výběru z 5 zón, do kterých se bude smíchaným signálem vstupovat
- indikace BUSY (není možné vysílat), POWER (napájení)
- indikace vybuzení výstupu LED bargrafem
- mechanický zámek na klíč, kterým spouštíme napájení celého zařízení
- napojení pomocí 4-párového UTP kabelu (cat 5) a speciálního modulu pro ústřednu (je součástí)
- možné zapojení až 3 ks konzol tandemově
- nastavení prioritního chování každé konzoly přepínačem
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / –3 dB
- určeno k zabudování do nebo na zeď
- napájení 24 V DC nebo po UTP připojení
- rozměry 220 x 148 x 58 mm

Kat. č.: 27 888.....ks