

- vysoká účinnost
- bezeztrátová regulace
- požárně bezpečný



PRT 1000

transformátorový, 4 vodičový, 100 W

PRT 1000 kompletní regulátor

Kat. č.: 12 267 ks

PRT 1000 pouze elektronika

Kat. č.: 12 268 ks

PRT 300

transformátorový, 4 vodičový, 30 W

PRT 300 kompletní regulátor

Kat. č.: 12 275 ks

PRT 300 pouze elektronika

Kat. č.: 12 276 ks

PR 104 rezistorový, 3 i 4 vodičový


Regulátor hlasitosti, který dovoluje napojení nuceného poslechu 2 (bez nuc. poslechu), 3 (signálem) nebo 4 (spínacím napětím 24 V) vodičovou metodou s možností vlastního nastavení. Totální vypnutí, minimální vzájemné ovlivňování regulátorů, vylepšený, antivandalní, design ABB Tango.

kompletní regulátor

Kat. č.: 12 296 ks

pouze elektronika

Kat. č.: 12 297 ks



- elektroniky regulátoru
- mohou být kombinovány
- i s jinými rámečky

	PRT 1000	PRT 300	PR 104
typ regulátoru	transformátorový	transformátorový	rezistorový
nucený poslech	4 vodičový, 24 V	4 vodičový, 24 V	3 i 4 vodičový, 24 V
regulace	bezeztrátová regulace	bezeztrátová regulace	ztrátová regulace
požární bezpečnost	požárně bezpečný	požárně bezpečný	-
zatížitelnost	100 W rms / 100 V	30 W rms / 100 V	10 W rms / 100 V
počet poloh regulace	11	11	11
totální vypnutí	ano	ano	ano
nezávislost regulátorů na sobě	ano	ano	ano
odolnost proti vandalům	ano	ano	ano
minimalizace indukce cizích signálů	ano	ano	ano
relé	24 V / 15 mA relé s ochranou	24 V / 15 mA relé s ochranou	24 V / 15 mA relé s ochranou
instalace	do krabic pod omítku velmi hlubokých nebo PRT 6000		
výbava	elektronika, držící plech, matičky, podložky, plastový kryt včetně ovládače ABB Tango bílý. Vnější rámeček není součástí (uživatel může použít svůj vlastní, např. dvojnásobný).		
rozměry s rámečkem	86 × 86 × 55 mm	86 × 86 × 55 mm	80 × 80 × 40 mm

PRT 6000

panel regulátorů hlasitosti

- hliníkový panel tl. 3 mm pro instalaci regulátorů hlasitosti řady PR a PRT
- možno instalovat transformátorové i odporové regulátory hlasitosti
- až pro 6 regulátorů hlasitosti
- vhodné pro plošně ozvučovací systémy, kde rozhlasová ústředna nedovoluje přímo nastavovat hlasitost jednotlivých zón
- určeno pro instalaci do 19" racku
- zadní strana otevřena pro snadnou montáž regulátorů a kabeláže
- aretační otvory proti pootáčení regulátorů v panelu
- možná konfigurace od 1 × 10 W (1 × PR 104) až po 6 × 100 W (6 × PRT 1000)



- balení panelu obsahuje 1 × panel, 6 aretačních červíků a imbusový klíč
- regulátory hlasitosti a ovládací knoflíky se dokupují zvlášť podle potřeby dané instalace
- rozměry 483 × 88 (2U) × 3 mm
- hmotnost panelu 0,33 kg
- hmotnost panelu s 6 osazenými PRT 1000 1,48 kg

panel Kat. č.: 12 295 ks

knoflík Kat. č.: 041065 ks