


NS 10 odrušovací člen



- odrušovací filtr, 10 A max.
- do napájecí cesty
- válcové provedení
- instalace mezi autobaterii a autorádio

Kat. č.: 03 408 **110,-**

NS 20 odrušovací člen



- izolační transformátor, 20 A max.
- do signálové cesty
- instalace mezi autorádio a autozesilovač

Kat. č.: 03 410 **250,-**

NS 50 odrušovací člen



- odrušovací filtr na bázi filtrace - násobiče kapacity
- do napájecí cesty, 35 A max.
- drátové vývody, plexi kryt
- instalace pomocí šroubků

Kat. č.: 03 412 **530,-**

NS 60 konvertor úrovně



- konvertor reproduktorové úrovně napětí na úroveň linkovou
- „vyrábí“ další linkový výstup
- nastavitelné zeslabení
- dovoluje jednoduchou instalaci k buzení např. subwooferových zesilovačů, equalizéru a pod.

Kat. č.: 03 403 **350,-**

Kabelová koncovka

- barevně označená
- pro kabely max. 6 mm²
- k napojení reproduktorů a napájecích vodičů k autozesilovači

Kat. č.: 121033 **12,- / ks**

Kabelové očko

- barevně označené
- pro kabely s vnějším Ø 8 mm
- vhodné pro napájecí autokabel

Kat. č.: 121028 **15,-**

Konektor anténní L ISO on / ISO ona + napájení

- k napojení koax. kabelu s konektorem
- vývod pro napájení antén. zesilovače
- vestavná napájecí výhybka

Kat. č.: 121042 **139,-**

Konektor anténní DIN on

- k napojení koaxiálu v autoozvučení

Kat. č.: 121044 **12,-**

Konektor anténní L ISO on

- napojení koaxiálu v autoozvučení

Kat. č.: 121047 **25,-**

Redukce anténní ISO ona / DIN on

- redukce anténní ISO ona / DIN on

Kat. č.: 121046 **38,-**

Redukce anténní L DIN ona / ISO on

- redukce anténní L DIN ona / ISO on

Kat. č.: 121045 **57,-**

Spojka autoreproduktora 4x Au

- k napojení a rozpojování autoreproduktorů
- zajištění polarity
- pro kabel max 4 x 6 mm²
- velmi kvalitní rozebíratelné spojení

Kat. č.: 12 178 **NOVÁ CENA 230,-**

Svorka autobaterie

- pozlacený 45 x 60 mm
- s Ø 19 (+) nebo 17 (-) mm
- napojení kabelů max Ø 12, Ø 9 a 2 x Ø 6 mm

plus Kat. č.: 121021 **250,-**

minus Kat. č.: 121022 **250,-**

Auto kabel ISO / 4 x Cinch ona



- kombinovaný vývod pro napojení z autorádia

Kat. č.: 121002 **159,-**

Kondenzátory pro filtraci palubního napětí

- digitální voltmetr
- měřič výstupní napětí
- tepelná pojistka
- pozlacený šroubovací terminál
- maximální napětí 20 V max.
- slouží k dokonalé filtraci napájecího napětí
- tolerance kapacity ±10 %
- dvě varianty kapacity

0,5 F Ø 75 x 235 mm Kat. č.: 12 598 **1990,-**

1,2 F Ø 75 x 360 mm Kat. č.: 12 597 **2090,-**

Auto kabel ISO / 13 x drát



- konektor (samec) s vývody pro napojení napájecích vodičů
- konektor (samec) s vývody pro napojení reproduktorových vodičů (4 kanály)

Kat. č.: 121003 **90,-**

Auto kabel 2 x ISO / 5 + 8 x drát



- konektor (samice) s vývody pro napojení napájecích vodičů
- konektor (samice) s vývody pro napojení reproduktorových vodičů (4 kanály)

Kat. č.: 121004 **90,-**

Auto kabelový pár se spínacím vodičem



Tento kabelový pár používá dvojité stínění CuL lankem + Al fólií. Žíly z OFC mědi barevně označeny. Spínací vodič veden uprostřed páru. Velmi kvalitní provedení, vhodný ke kvalitnímu propojování car-audio komponentů.

Kat. č.: 12 937 **39,- / m**

Napájecí auto kabel



Průhledná izolace, žíla 6 mm². K napojení autozesilovače na autobaterii. Mechanicky odolná izolace, vysoce kvalitní OFC měď.

červený + Kat. č.: 12 967 **45,- / m**

hnědý - Kat. č.: 12 968 **45,- / m**

Reproduktorová dvoulinka OFC



2 x 0,15 mm² Kat. č.: 12 947 **8,- / m**

2 x 0,5 mm² Kat. č.: 12 948 **8,- / m**

2 x 1,5 mm² at. č.: 12 962 **19,- / m**

2 x 2,5 mm² Kat. č.: 12 963 **29,- / m**

2 x 4 mm² Kat. č.: 12 964 **39,- / m**

Pojistkové pouzdro dvojitě, čtyřnásobné

- rozměry 85 x 35 (70 x 100) mm
- uchycení pomocí dvou šroubů
- pro dvě pojistky 10 x 38 mm
- pozlacené s plexi krytem

Dvojitě Kat. č.: 121024 **145,-**

Čtyřnásobné Kat. č.: 121065 **129,-**

Pojistkové pouzdro

- pro napojení na napájecí kabel
- plexisklový kryt
- uchycení pomocí šroubků
- pro pojistky Ø 10,3 x 38 mm

Kat. č.: 121034 **140,- / ks**

Pojistky trubičkové

- pro jištění napájecí cesty autoozvučení
- Ø 10,3 x 38 mm
- kompatibilní s pojistkovým pouzdem

5 A Kat. č.: 12 537 **20,-**

10 A Kat. č.: 12 538 **20,-**

15 A Kat. č.: 12 539 **20,-**

20 A Kat. č.: 12 541 **20,-**

30 A Kat. č.: 12 542 **20,-**

40 A Kat. č.: 12 543 **20,-**

50 A Kat. č.: 12 544 **20,-**

Redukce autorepro 5x7"/6,5"

- plastový výlisk, který osadíte do otvoru 5"x7"
- do plastového výlisku osadíte klasický repr. 6,5" (165 mm)
- kompatibilní s reproduktorem DEXON V-603MB
- černý robustní plast ABS
- ideální pro vozy Ford Mondeo, Ka, Focus, Puma, Transit
- vnitřní Ø 147 mm pro reproduktor.
- vnější rozměry 219 x 161 x 6 mm

Kat. č.: 12 322 **230,- / pár**

Mikropáječka 12 V

- přiklon 30 W
- indikace provozu LED diodou
- celková délka 400 mm
- koncovka pro autozásuvky 12 V

Kat. č.: 06 019 **95,-**

CR 65 aktivní subwooferová výhybka

- napájecí napětí 12 - 25V DC stab.
- proudový odběr max. 40 mA
- přeladění kmitočtu 40 až 200 Hz
- strmost 12 dB / oct.
- vstupní napětí 1,55 V RMS
- ochrana proti přepólování
- kompenzace nejnižších kmitočtů
- cinch vstupy, výstupy
- uvnitř možno nastavit vstupní citliv. až do reproduktorové úrovně
- vhodné jako doplněk k prof. zesilovačům (s adaptérem) nebo k autoozvučení (bez adaptéru)

Kat. č.: 03 208 **850,-**

CR 1W HIGH výhybka pro výšk. reproduktor



- zatěžovací impedance
- dělič kmitočtů 4 kHz
- drátové vývody, plastový kryt
- strmost 12 dB / oct.
- používá bipolární kondenzátor, feritovou cívku
- vhodná pro výškové neodým. reproduktory autoozvučení
- rozměr 45 x 23 x 24 mm

Kat. č.: 12 923 **90,- / pár**

CR 2W 1 dvoupásmová pasivní výhybka



- přepínatelná strmost 6 nebo 12 dB / oct.
- dělič frekvence 5 KHz
- max. zatížitelnost 100 V rms
- zatěžovací impedance 4 Ω
- šroubovací terminál
- rozměry 69 x 100 x 33 mm
- balení v páru

Kat. č.: 12 917 **490,- / pár**

CR 3W třípásmová pasivní výhybka

- zatěžovací impedance 4 Ω
- zatížitelnost výhybka 100 W max.
- strmosti 12 dB / oct
- dělič kmitočtů 700 a 4 500 Hz
- feritové a vzduchové cívky
- šroubovací svorkovnice
- plastová skříňka 84 x 129 mm

Kat. č.: 12 915 **550,- / pár**

CR 19 subwoofer. mono



- pasivní výhybka pro subwoofer
- zatížitelnost 200 / 400 W
- dělič frekvence 120 Hz
- zatěžovací impedance 4 Ω
- strmost 12 dB/oct.
- bipolární kondenzátor

Kat. č.: 03 329 **290,-**

2WHS 0.2 - 100-4 stereofonní pro subwoofer a širokopásm. repro.



- stereofonní výstup na subwoofer a na satelitní reproduktory
- zatížitelnost 100 W
- strmost výhybky 12 dB / oct. pro subwoofer, 6 dB / oct pro satelity
- dvoupásmová
- dělič kmitočtů 200 Hz
- rozměr desky 113 x 85 mm

Kat. č.: 12 931 **490,-**