

ZPŮSOB INSTALACE REPROSOUSTAV BC



BC 1500(A)

Kat. č.: 12 448
Kat. č.: 12 410
Kat. č.: 12 425



BC 1200(A)

Kat. č.: 12 448
Kat. č.: 12 410
Kat. č.: 12 425



BC 1000(A)

Kat. č.: 12 448
Kat. č.: 12 410
Kat. č.: 12 425



BC 800(A)

Kat. č.: 12 423
Kat. č.: 12 399
Kat. č.: 12 448

Kat. č.: 12 423



Kat. č.: 12 448



Kat. č.: 12 425



Kat. č.: 12 399



Kat. č.: 12 410



KLOUBOVÉ DRŽÁKY PROFESIONÁLNÍ

Držák #2 s nosností 25 kg

- natočení ve dvou směrech
- celokovové hliníkové provedení + černění
- zajištění pozice pomocí dvou šroubů s imbusovou hlavou
- pevné zajištění pozice díky tisícíhranu v obou kloubech
- poloha přírub vůči sobě 90°
- základnová příruba 82 × 52 mm
- vzdálenost přírub cca 120 mm
- instalace na stěnu pomocí 2 šroubů na každé přírubě
- rozteč otvorů pro šrouby 60 mm
- otvory pro instalační šrouby Ø 7,5 mm
- nosnost 25 kg
- hmotnost 0,2 kg

Kat. č.: 12 438.....ks



Držák #5 pro BC 800(A)

- nastavení natočení v jednom směru
- reprosoustavu možno umístit do držáku na výšku nebo na šířku
- maximální hloubka reprosoustavy od os přírub 180 mm
- vyrobeno z 2 mm ocelového pásu šíře 50 mm
- rozteč kleštin 325 mm
- povrchová úprava černým komaxitem, nosnost 20 kg

Kat. č.: 12 423.....ks

Držák #7 s nosností 50 kg

- nastavení sklonu a natočení pomocí dvou dorazů
- pro BC 1000(A), 1200(A), 1500(A)
- příruba na zeď 140 × 300 mm z 3 mm oceli
- vzdálenost protikusu od zdi 260 mm
- aretace pozice reprosoustavy pomocí rozpínacího protikusu pro reprosoustavu 35 mm
- instalace pomocí 6 kovových rozpínacích hmoždinek
- povrchová úprava černým komaxitem, nosnost 50 kg
- není-li reprosoustava vybavena hnízdem pro stojan, použijte Přírubu pro stojany pr. 35 #1, kat. č.: 12 399

Kat. č.: 12 425..... ks



Příruba pro stojany Ø 35 #1 pro BC 800(A)



- kovové držáky pro upevnění menších soustav, které nemají protikus na stojan
- příruba pro Ø 35 mm je plně kompatibilní s modelem BC 800(A)
- podstava 69 × 170 mm
- zadní čelo 70 × 39 mm
- otvor pro tyč trojnožky Ø 35,5 mm
- vyrobeno z ocelového plechu tl. 2mm
- dotažení na trojnožce pomocí ručního šroubu
- povrchová úprava - černý komaxit

Kat. č.: 12 399.....ks

Závěsné oko



- odolná ocel
- žárové pozinkování
- pružinové nasazení do lyžiny reprosoustavy
- pojistka proti vycvaknutí oka z lyžiny reprosoustavy
- Ø oka 40 mm
- šířka vsadky do kolejnice 19 mm
- nosnost 100 kg
- pro instalaci do reprosoustav, jež jsou vybaveny přísl. lyžinami (kolejničkami) pro tato oka
- pro zavěšení reprosoustavy

Kat. č.: 12 440.....ks

Hnízdo pro stojan kovové



Pro tyč Ø 35 mm, vnější Ø 110 mm, rozteč děr pro šrouby 80mm, otvor pro tyč Ø 35 × 90mm. Díry pro šrouby Ø 7 mm. Nosnost boxů do 50 kg.

Kat. č.: 12 408.....ks

Trojnožka pod reprosoustavu

pro profesionální soustavy do 50 kg. Skládá se z černých ocelových trubek Ø 35 mm, plastových kloubů, základna max. Ø 120 cm, nastavitelná výška 110 ÷ 190 cm.

Kat. č.: 12 448..... ks

Tyč mezi subwoofer a satelitní reprosoustavu

Ø 35 × 800 mm.

Kat. č.: 12 410 ks



**VHODNÉ
PRO ZAVĚŠENÍ
BA 1000,
BA 1200**

