

## Behringer DX 626

- profesionální vysoce kvalitní DJ mixpult
- 2 vstupy Line / Phono s nastavením citlivosti, třípásmovým equalizérem EQ s regulací až -32 dB a s konektory Cinch
- 1 vstup Mic / Line - Phono s možností ručního ovládání mixu řeči přes hudbu (Talkover) a s konektorem XLR
- integrované indikátory BPM pro kanál 2 a 3
- crossfader mezi kanálem 2 a 3
- výstupní nastavení stereofonního vyvážení a hlasitosti
- super hladké tahové potenciometry „Ultraglide“ s dvojitými kolejničkami a až 500 000 provozními cykly
- PFL s přepínáním zdrojů signálu s možností současného poslechu dvou signálů (funkce mix a split)
- 3 násobný LED bar graf - ukazatel vybuzení na výstupu a Cue s funkcí přidržení špiček
- konektor pro lampičku na husím krku
- rozměry 250 × 57 × 305 mm
- hmotnost 2,4 kg

Kat. č.: 27 927.....ks

**!** vhodné pro DJ, hudební kluby, spinning, aerobic



## Behringer DJX 700

- profesionální vysoce kvalitní DJ mixpult
- 4 vstupy Line / Phono / Cd s nastavením citlivosti, třípásmovým equalizérem EQ s regulací až -32 dB, indikací úrovně led bargrafem a s konektory Cinch
- 1 vstup Mic / Line - Phono s možností automatického ovládání mixu řeči přes hudbu (Talkover) a s konektorem XLR
- vestavěný 24 b digitální efektový procesor s nastavením programu
- VCA Crossfader s indikací led bar grafem a funkcí 3-pásm. kill EQ
- XPQ 3D surround efekt na výstupu
- dva integrované indikátory BPM pro jakýkoli kanál

- crossfader mezi jakýmkoli kanálem
- výstupní nastavení stereofonního vyvážení a hlasitosti
- super hladké tahové potenciometry „Ultraglide“ s dvojitými kolejničkami a až 500 000 provozními cykly
- PFL s přepínáním zdrojů signálu s možností současného poslechu dvou signálů (funkce mix a split)
- LED bar graf - ukazatel vybuzení na výstupu a Cue s funkcí přidržení špiček
- konektor pro lampičku na husím krku
- zkreslení THD 0,03%
- odstup S/N 80 dB
- rozměry 320 × 104 × 371 mm
- hmotnost 3,9 kg

Kat. č.: 27 928.....ks

## NS 20 odrušovací člen

- k odstranění zemní smyčky
- stereo, 4 × RCA Cinch
- galvanické oddělení signálu
- do signálové cesty

Kat. č.: 03 410.....ks



## NS 60 konvertor úrovně

- konvertor reproduktorové úrovně napětí na úroveň linkovou
- „vyrábí“ další linkový výstup
- nastavitelné zeslabení

Kat. č.: 03 403.....ks



## NS 100 di-box, symetrizátor / desymetrizátor signálu

**NOVINKA!**



- pasivní, jednokanálový
- galvanické oddělení signálu pomocí kvalitního transformátoru
- do signálové cesty
- spínač Ground pro odpojení zemnění
- nastavitelný útlum na nesymetrické straně 0 / - 20 / - 40 dB přepínačem
- symetrická strana provedena konektorem XLR on
- odstraňuje brum zemní smyčky
- slouží k vyrobení symetrického signálu z nesymetrického a také naopak – nesymetrického z symetrického
- vhodné pro vzdálené napojení nesymetrického zdroje signálu. Kdyby vzdálený zdroj signálu (např. mikrofonní stanice, hudební nástroj, CD přehrávač) byl napojen (do rozhlasové ústředny, mixážního pultu) přímo, zcela jistě by vznikla zemní smyčka a navíc signál by byl po cestě dost zarušen. Tím že na vzdáleném konci zařadíme tento di-box NS 100, signál převedeme na symetrický a tedy jako symetrický putuje k cíli (k rozhlasové ústředně, mixážnímu pultu). Nejenom že tak zemní smyčka nevznikne, tudíž nic nebrumí, ale také signál není vůbec zarušen okolními rušivými signály.
- di-box je možné provozovat i obráceně. Máme-li k dispozici symetrický signál, pomocí tohoto zařízení z něj vytvoříme signál nesymetrický.
- vhodné pro napojování zdrojů signálu vzdálených nad 30 m
- rozměry 77 × 39 × 94 mm
- hmotnost 0,4 kg

Kat. č.: 03 409.....ks