

Moduly zesilovačů DEXON řady ZS koncipovány pro instalaci do vlastních konstrukcí reprosoustav, robustní provedení, dostatečný výkon, zesilovače ve třídě AB, napájecí toroidní transformátor s dostatečnou filtrací, limiter, elektronická ochrana výšk. rep., aktivní vyhybka, vícekanálová koncepce, obsahuje více zesilovačů a každý budí své pásmo, model ZS 260 pro HiFi subwoofer.



**ZS 291 celopásmový,
2 kanály, 100 + 50 W**

Kat. č.: 27 076..... ks




**ZS 351 subwooferový,
1 kanál, 400 W**

Kat. č.: 27 074..... ks



**ZS 301 celopásmový,
2 kanály, 300 + 100 W**

Kat. č.: 27 077..... ks



Detailnější popis na str. 92.

**ZS 260 subwooferový,
1 kanál, pro HiFi, 150 W**

Kat. č.: 27 072..... ks

NOVINKA!

	ZS 291	ZS 301	ZS 351	ZS 260
určen pro vestavbu do	profes. reprosoustav s rep. do 10"	profes. reprosoustav s rep. do 15"	subwooferů s rep. do 15"	HiFi subwooferů s rep. do 12"
koncepce	2 kanály, akt. vyhybka	2 kanály, akt. vyhybka	aktivní regul. vyhybka	1 kanál, akt. vyhybka
limiter	ano	ano	ano	ano
el. ochrana výšk. rep.	ano	ano	ne	ne
ochrany	proti přehřátí a zkratu	proti přehřátí a zkratu	proti přehřátí a zkratu	proti přehřátí a zkratu
přepínač otočení fáze	ne	ne	ano	ano
indikace	zapnutí, limitování a vstupní citlivosti	zapnutí, limitování a vstupní citlivosti	zapnutí, limitování a otočení fáze	automatického zapnutí
regulace	volume, bass, treble	volume, bass, treble	volume, crossover	volume, crossover
vstupy	1x sym. In Mic/line, XLR	1x sym. In Mic/line, XLR	1x sym. In Line, XLR	1x stereo Line/Cinch, 1x mono Lfe/Cinch, 1x stereo repro
výstupy	1x sym. Out Mic/line, XLR	1x sym. Out Mic/line, XLR	1x sym. Out Line, XLR	1x stereo repro odbočka
výkon bas. kanálu	100 W rms. / 8 Ω	300 W rms. / 8 Ω	400 W rms. / 4 Ω	150 W rms. / 4 Ω
výkon výšk. kanálu	50 W rms. / 8 Ω	100 W rms. / 8 Ω	-	-
frekv. rozsah / ±1 dB	20 - 20 000 Hz	20 - 20 000 Hz	40 - (80 - 250) Hz	26 - 195 Hz
dělicí kmitočet	1,8 kHz / 12 dB / oct	1,8 kHz / 12 dB / oct	80 - 250 Hz / 12 dB / oct	30 - 200 Hz / 12 dB / oct
rozsah regulace hlas.	3 × ± 10 dB	3 × ± 10 dB	1 × ± 10 dB	1 × ± 10 dB
THD	<0,02 %/line, 0,04 %/mic	<0,02 %/line, 0,04 %/mic	-	<0,03 %/line
vst. impedance	20 kΩ / line, 10 kΩ / mic	20 kΩ / line, 10 kΩ / mic	20 kΩ / line	10 kΩ / line
napájení	230 V / 50 Hz AC	230 V / 50 Hz AC	230 V / 50 Hz AC	230 V / 50 Hz AC
chlazení	pasivní	pasivní	pasivní	pasivní
rozměry	110 × 225 × 125 mm	158 × 370 × 125 mm	158 × 370 × 125 mm	155 × 225 × 92 mm
hmotnost	2,5 kg	5,5 kg	6,7 kg	0,98 kg