

CSP 150 malý plastový

Kat. č.: 210007..... ks



CSP 190 střední hliníkový

Kat. č.: 210024..... ks



VÝPRODEJ



CSP 190D střední hliníkový oboustranný

Kat. č.: 210025..... ks



VÝPRODEJ



CSP 220 velký plastový

Kat. č.: 210005..... ks



CSP 300 velký výkonný plastový

Kat. č.: 210003..... ks



VÝPRODEJ



CS 700WBS velký plastový, také jako závěsný, dle EN 54-24

Kat. č.: 210032..... ks



	CSP 150	CSP 190, 190D	CSP 220	CSP 300	CS 700WBS
reproduktor	5,5" širokopásmový	6,5" širokopásmový	6,5" širokopásmový	5" širokopásmový	6,5" širokopásmový
výkon rms	20 W rms / 100 V	20 W rms / 100 V	20 W rms / 100 V	30 W rms / 100 V	15 W rms / 100 V
min. vstupní impedance	500 Ω	500 Ω	500 Ω	333 nebo 8 Ω	667 Ω
ekv. citlivost	91 dB / 1W, 1m	92 dB / 1W, 1m	94 dB / 1W, 1m	96 dB / 1W, 1m	92 dB / 1W, 1m
frekvenční rozsah	160 – 16 000 Hz	110 – 15 000 Hz	100 – 16 000 Hz	150 – 15 000 Hz	120 – 20 000 Hz
tělo	ABS plast, krémový	hliník, bílý RAL 9016	ABS plast, bílý	HIPS plast, šedý RAL 7035	ABS plast, nehořlavý bílý
volby výkonů	3 kroky, na kabelu	3 kroky, na kabelu	2 kroky, na kabelu	4 kroky, přepínač	4 kroky, na kabelu
stupeň krytí	IP 55	IP 55	IP 44	IP 55	IP 55
rozměry	Ø 137 × 203 mm	Ø 170 × 250 mm	Ø 180 × 251 mm	Ø 178 × 212 mm	Ø 198 × 250 mm
hmotnost	1,6 kg	2,8 (3,4) kg	2,3 kg	2 kg	2,35 kg
použití	do interiérů i exteriérů, vlhkuodolný, chodby, sklady, supermarket, peróny, garáže, parkoviště				